



ID. Cable: 1C

Fecha / Hora: 03-06-2014 09:10:18

Paso Libre 26.6 dB (NEXT 12-36)

Limite de Prueba: TIA Cat 6 Channel

Tipo de Cable: Cat 6 UTP

Operador: TP

Versión de Software: 1.4100

Versión de Limites: 1.0400

NVP: 69.0%

Sumario de Pruebas: PASA

Modelo: DTX-1200


Principal N/S: 8754039

Remoto N/S: 8754040



Adaptador Principal: DTX-CHA001

Adaptador Remoto: DTX-CHA001

Longitud (m), Lím. 100.0	[Par 36]	0.8
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 12]	5
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 12]	1
Resistencia (ohm.)	[Par 12]	0.6
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 12]	33.9
Frecuencia (MHz)	[Par 12]	230.5
Límite (dB)	[Par 12]	34.3





Mapa de Cableado (T568B)
PASA





Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor



PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	12-36	12-36	36-45	36-45
NEXT (dB)	26.6	27.0	33.2	28.8
Frec. (MHz)	6.0	4.5	220.5	246.5
Límite (dB)	60.2	62.2	34.1	33.2
Peor Par	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	27.4	27.6	33.0	30.7
Frec. (MHz)	6.0	3.5	220.5	246.5
Límite (dB)	57.7	61.5	31.1	30.3





PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	45-36	36-45	78-36	36-78
ACR-F (dB)	23.9	23.9	28.0	27.9
Frec. (MHz)	1.0	1.0	249.0	248.5
Límite (dB)	63.3	63.3	15.3	15.4
Peor Par	36	36	36	36
PS ACR-F (dB)	25.7	26.1	27.7	28.7
Frec. (MHz)	1.0	1.0	250.0	250.0
Límite (dB)	60.3	60.3	12.3	12.3



N/A	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	12-36	12-36	36-45	36-45
ACR-N (dB)	30.7	31.2	66.3	64.2
Frec. (MHz)	2.8	4.5	220.5	246.5
Límite (dB)	61.6	58.0	0.7	-2.4
Peor Par	36	36	36	36
PS ACR-N (dB)	31.1	31.4	66.1	66.2
Frec. (MHz)	2.8	3.5	220.5	246.5
Límite (dB)	58.6	57.7	-2.3	-5.4



N/A	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	12	45	78	78
RL (dB)	3.9	5.2	12.4	8.4
Frec. (MHz)	1.0	1.0	193.0	77.0
Límite (dB)	19.0	19.0	9.1	13.1



Estándares de Red Compatibles:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	